


Geberit Monolith сантехнический модуль для подвесного умывальника и встроенного смесителя, без выдвижного ящика

Новый



Цель применения

- Для подвесного умывальника с максимальной шириной 70 см
- Для подвесного умывальника с максимальной шириной 55 см, с двойным держателем для полотенец
- Для подвесного умывальника с максимальной шириной 64 см, с двойным держателем для полотенец
- Для замены подвесных умывальников
- Для монтажа на готовом полу
- Для использования при настенном подключении к канализации
- Для монтажа во время ремонтных работ, реконструкции зданий и в новостройках
- Для арматуры с двумя отверстиями с межцентровым расстоянием 10 см и смесителем справа
- Для встроенных в стену смесителей скрытого монтажа производителей

Характеристики

- Сантехнический модуль с обшивкой из стекла с передней стороны (однослойное безосколочное стекло) и обшивкой из матового алюминия с боковых сторон
- Соединение интегрировано с системой подачи питьевой воды
- Сифон с бесступенчато регулируемой по высоте интегрированной входной трубой
- Облицовка выхода бесступенчато регулируемая по высоте
- Встроенная монтажная направляющая для крепления умывальника, расстояние 18–45 см и двойным держателем для полотенец
- Стойки оцинкованные, регулируемые, предварительно смонтированные
- Самонесущая конструкция
- Выравнивание строительных допусков
- Высота настенного подключения к канализации: 45–60 см от готового пола
- Высота водопроводного соединения: 50–60 см от готового пола
- Расстояние от центра элемента до углового запорного вентиля 4–8 см
- Сифон скрытый
- Монтажная высота умывальника 82 см от готового пола
- Расстояние между точками крепления умывальника 13–31 см, с возможностью увеличения до 45 см
- Монтажная высота встроенного в стену смесителя 104 см от готового пола
- Предварительно установленные держатели для подсоединения арматуры к 2-штуцерным смесителям, встроенным в стену

Технические данные

Высота x ширина x глубина	114,5 x 73,2 x 10,7	см
Рабочее давление	1-10	бар
Максимальная рабочая температура	80	°C
Максимальная рабочая температура воды, кратковременно	90	°C

Объем поставки

- Элемент для умывальника с передней и боковой облицовкой
- Крепежные элементы для капитальной стены
- Крепежная плита для смесителя
- Комплект соединительных патрубков с 2 армированными рукавами 90° Rp 1/2 и G 3/8 и 2 угловыми запорными вентилями R 1/2
- Сифон умывальника с отводящей трубой и накидной гайкой G 1 1/4
- 2 отводящих трубы (ш 32 мм и ш 40 мм)
- Набор прокладок
- Облицовочный профиль для монтажной направляющей

Артикул

Арт. №	Цвет
131.043.SI.1	Белое стекло
131.043.SJ.1	Черное стекло
131.043.SQ.1	Стекло умбра